



ПРЕИМУЩЕСТВА = ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ

- + ОДИН ЦИКЛ**
снятие за 1 подход раздробленного оголовка высотой до 1, 5 м
- + БЕЗ ОБКАПЫВАНИЯ**
нижняя отметка на уровне грунта
- + УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ**
приобретайте один сваескусыватель для всех свай размера от 300x300 до 400x400 мм (модель K-400)
- + СМЕННЫЕ НОЖИ**
возможность работать со сваями различных типов
смена ножа – несколько минут в полевых условиях
- + БЕЗОПАСНОСТЬ**
выгрузка всего оголовка простым разжатием челюстей
- + НАДЕЖНОСТЬ**
корпус из стали толщиной 20 мм, челюсти из стали толщиной 25 мм
соединительные рукава Semperit 4SH Premium по 5 м
быстроръемные соединения DNP Italy серия PLT4
100 % защита всех гидравлических рукавов пластиковой спиралью
все гидравлические элементы серии S (тяжелая серия)
- + ВСЕ ВКЛЮЧЕНО**
оборудование поставляется полностью укомплектованным
и готовым к работе

Свая		Технические характеристики оборудования						
Размер, мм	Тип	Ножи		Модель	Вес, кг	Давление, МПа	Расстояние между сваями, см	Экскаватор
		Форма	Артикул					
250 x 250 300 x 300			арт. 300/300	K-300	858	25-28	42	от 12 т
300 x 300 350 x 350			арт. 400/350	K-350 HS тяжелая серия	1198	25-28	42	от 16 т
300 x 300 350 x 350			арт. 400/350	K-350 LS легкая серия	984	25-28	42	от 12 т
300 x 300			арт. 400/300	K-400 HS тяжелая серия	1278	25-28	42	от 16 т
350 x 350 400 x 400			арт. 400/350					
400 x 400			арт. 400/400.2					
300 x 300			арт. 400/300	K-400 LS легкая серия	1067	25-28	42	от 12 т
350 x 350 400 x 400			арт. 400/350					

МОДЕЛЬ K-400 HS (тяжелая серия - 8 цилиндров)

Технические характеристики			
Модель оборудования	K-400 HS		
Вес, кг	1278		
Ширина/длина, мм	1260		
Высота	1150		
Сечение сваи, мм	300-300	350-350	400-400
Класс бетона	все	≤ B35	≤ B30



Тип сваи

Минимальная высота среза оголовка, мм	0
Минимальное расстояние между сваями, см	42
Количество ножей, шт.	4
Количество цилиндров, шт.	8
Рабочее давление, МПа	25-28

Комплектация	
Длина соединительных рукавов (4SH19), м	2 ед. по 5 м
Кол-во быстросъемных соединений	2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/300	дополнительный заказ
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350	включен
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/400.2	дополнительный заказ
Система фиксации соединительных рукавов	включена
Стальная защита рукавов от изгибов	включена
Строп 4СК 8 тонн, шт.	1
Строп корректировочный 1СК, шт.	1
«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю	включена
Ящик с ключами и инструментами	включен

Стоимость модели K-400 HS	
Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя)	720 000
Общая стоимость с НДС 20%, RUB (сумма НДС оплачивается после приобретения)	864 000
Условия оплаты	100% предоплата
Сроки поставки	в наличии на складе
Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), склад «Деловые линии	включена
Гарантийные обязательства	2 года

Дополнительный прейскурант		
Нож арт. 400/300 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Нож арт. 400/400.2 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB	1 ед.	33 900

МОДЕЛЬ K-400 LS (легкая серия - 4 цилиндра)

Технические характеристики			
Модель оборудования	K-400 LS		
Вес, кг	1067		
Ширина/длина, мм	1260		
Высота	1150		
Сечение сваи, мм	300-300	350-350	400-400
Класс бетона	≤ B30	≤ B20	≤ B20



Тип сваи

Минимальная высота среза оголовка, мм	0
Минимальное расстояние между сваями, см	42
Количество ножей, шт.	4
Количество цилиндров, шт.	4
Рабочее давление, МПа	25-28

Комплектация	
Длина соединительных рукавов (4SH19), м	2 ед. по 5 м
Кол-во быстросъемных соединений	2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/300	дополнительный заказ
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350	включен
Система фиксации соединительных рукавов	включена
Стальная защита рукавов от изгибов	включена
Строп 4СК 8 тонн, шт.	1
Строп корректировочный 1СК, шт.	1
«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю	включена
Ящик с ключами и инструментами	включен


Стоимость модели K-400 LS	
Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя)	497 000
Общая стоимость с НДС 20%, RUB (сумма НДС оплачивается после приобретения)	596 400
Условия оплаты	100% предоплата
Сроки поставки	под заказ – до 14 дней
Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010)	включена до г. Москвы (склад «Деловые линии»)
Гарантийные обязательства	2 года

Дополнительный прейскурант		
Нож арт. 400/300 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB	1 ед.	33 900

МОДЕЛЬ K-350 HS (тяжелая серия - 8 цилиндров)

Технические характеристики

Модель оборудования	K-350 HS	
Вес, кг	1198	
Ширина/длина, мм	1210	
Высота	1150	
Сечение сваи, мм	300-300	350-350
Класс бетона	все	≤ B35



Тип сваи

Минимальная высота среза оголовка, мм	0
Минимальное расстояние между сваями, см	42
Количество ножей, шт.	4
Количество цилиндров, шт.	8
Рабочее давление, МПа	25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м	2 ед. по 5 м
Кол-во быстросъемных соединений	2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350	включен
Система фиксации соединительных рукавов	включена
Стальная защита рукавов от изгибов	включена
Строп 4СК 8 тонн, шт.	1
Строп корректировочный 1СК, шт.	1
«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю	включена
Ящик с ключами и инструментами	включен

Стоимость модели K-350 HS

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя)	710 000
Общая стоимость с НДС 20%, RUB (сумма НДС оплачивается после приобретения)	852 000
Условия оплаты	100% предоплата
Сроки поставки	под заказ – до 14 дней
Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), склад «Деловые линии	включена
Гарантийные обязательства	2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB	1 ед.	33 900

МОДЕЛЬ K-350 LS (легкая серия - 4 цилиндра)

Технические характеристики

Модель оборудования	K-350 LS	
Вес, кг	984	
Ширина/длина, мм	1210	
Высота	1150	
Сечение сваи, мм	300-300	350-350
Класс бетона	≤ B30	≤ B20



Тип сваи

Минимальная высота среза оголовка, мм	0
Минимальное расстояние между сваями, см	42
Количество ножей, шт.	4
Количество цилиндров, шт.	4
Рабочее давление, МПа	25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м	2 ед. по 5 м
Кол-во быстросъемных соединений	2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)
Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350	включен
Система фиксации соединительных рукавов	включена
Стальная защита рукавов от изгибов	включена
Строп 4СК 8 тонн, шт.	1
Строп корректировочный 1СК, шт.	1
«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю	включена
Ящик с ключами и инструментами	включен

Стоимость модели K-350 LS

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя)	487 000
Общая стоимость с НДС 20%, RUB (сумма НДС оплачивается после приобретения)	584 400
Условия оплаты	100% предоплата
Сроки поставки	под заказ – до 14 дней
Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010)	включена до г. Москвы (склад «Деловые линии»)
Гарантийные обязательства	2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB	1 ед.	33 900

МОДЕЛЬ К-300 (4 цилиндра)

Технические характеристики

Модель оборудования	К-300
Вес, кг	858
Ширина/длина, мм	1160
Высота	1150
Сечение сваи, мм	≤ 300x300
Класс бетона	≤ В30



Тип сваи

Минимальная высота среза оголовка, мм	0
Минимальное расстояние между сваями, см	42
Количество ножей, шт.	4
Количество цилиндров, шт.	4
Рабочее давление, МПа	25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м	2 ед. по 5 м
Кол-во быстросъемных соединений	2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)
Комплект (4 ед.) ножей арт. 300/300	включен
Система фиксации соединительных рукавов	включена
Стальная защита рукавов от изгибов	включена
Строп 4СК 6,3 тонн, шт.	1
Строп корректировочный 1СК, шт.	1
«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю	включена
Ящик с ключами и инструментами	включен

Стоимость модели К-300

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя)	446 000
Общая стоимость с НДС 20%, RUB (сумма НДС оплачивается после приобретения)	535 200
Условия оплаты	100% предоплата
Сроки поставки	под заказ – до 20 дней
Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010)	включена до г. Москвы (склад «Деловые линии»)
Гарантийные обязательства	2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 300/300 с НДС 0%, RUB	1 ед.	14 600
Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB	1 ед.	33 900